PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA

BoSS X3X-SP ALTURA DE TRABAJO 5,14M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga nominal, fuerzas y peso	
Carga en cesta	150kg (incluida la extensión)
Equivalente	1 persona (80kg)+ 70kg herramientas
Máxima fuerza de empuje manual	200N
Máxima inclinación permitida	1,5º
Máxima velocidad del viento permitida	12,5m/s (con la plataforma cerrada)
Máxima carga por rueda	420kg
Peso de la maquina	495kg
Dimensiones	
Altura máxima de plataforma	3,14m
Altura mínima de plataforma	0,63m
Altura de trabajo	5,14m
Paro de seguridad en descenso	1,86m
Ancho de la plataforma	0,7m
Largo de la plataforma	1,25m-1,65m
Altura de las barandillas	1,1m
Altura zócalo	0,15m
Ancho total	0,76m
Altura replegada	1,74m (0,89m sin barandillas)
Largo de la maquina	1,39m
Altura libre del suelo	Plataforma recogida 0,045-0,009m Plataforma levantada 0,01m
Componentes eléctricos	
Voltaje	24V DC
Motor	1,2kW DC
Motores de tracción	24V/2800rpm/0.5kW
Baterías	2 x 12V/100Ah
Cargador	100-120V/200-240V
Componentes hidráulicos	
Presión máxima de trabajo	225 bar
Presión de trabajo	150 bar
Depósito de aceite	1,5 litros
Rendimiento	
Número máximo de subidas y bajadas con cada carga	>350 (150kg)
Tiempos de subida	19 segundos (con 150kg)
Tiempos de bajada	21 segundos (con 150kg)
Velocidad máxima de traslación (con plataforma bajada)	65m/minuto
Velocidad máxima de traslación (con la plataforma subida)	13,5m/minuto

GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es