

PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL

JLG 600AJ ALTURA DE TRABAJO 20M

RESUMEN ESPÉCIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 18,29 m

Anchura total 2,44 m

Prestaciones de la plataforma 230 kg

Plataforma de soporte bajo de
0,91 m x 1,83 m

Mando para el brazo principal y la
oscilación totalmente proporcional

Giro de la plataforma propulsado de
180 grados



GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de plataforma	18.46 m
Alcance horizontal	11.81 m
Altura de articulación	8.09 m
Giro (continuos)	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín – Longitud total	1.83 m
Plumín – Grado de articulación	130° (+70°/ -60°)
A. Tamaño de plataforma	0.91 m x 1.83 m
B. Anchura total	2.45 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	Zero
D. Altura de almacenaje	2.56 m
E. Longitud de almacenaje	8.82 m
F. Distancia entre ejes	2.44 m
G. Distancia al suelo	0.30 m
Peso total de la máquina	10,830 kg
Máxima presión sobre el suelo	5.30 kg/cm2
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	6.8 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	30%
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Ruedas	IN 355/55 D625 Rellenas de foam
Oscilación del eje	0.20 m 2
Radio de giro (interno) 4 x 2 x 2	3.30 m
Radio de giro (interno) 4 x 2 x 4	1.46 m
Radio de giro (externo) 4 x 2 x 2	5.56 m
Radio de giro (externo) 4 x 2 x 4	3.73 m
Motor diesel – Deutz D2011L04	37 kW
Motor diesel – (opción) CAT 3.4	47 kW
Capacidad, tanque de combustible	114 L
Tanque de hidráulico	139 L
Alimentación auxiliar	12V DC

