

# PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA

## JLG 3246ES ALTURA DE TRABAJO 12M



### RESUMEN ESPÉCIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 9,68 m

Anchura total 1,17 m

Prestaciones de la plataforma hasta 320 kg

Lateral extensible de 1,27 m

Barandillas plegables

Puntos de amarre del acollador

Mando para tracción y dirección totalmente proporcional  
accionado con el pulgar

Mando proporcional de velocidad de elevación/descenso



**GLOBEN**

**GLOBEN, S.L.**

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · [info@globen.es](mailto:info@globen.es)

[www.globen.es](http://www.globen.es)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A. Altura de plataforma (elevada)</b>  | <b>9.68 m</b>                                 |
| <b>B. Altura de plataforma (recogida)</b> | <b>1.26 m</b>                                 |
| <b>C. Altura de barandillas</b>           | <b>1.10 m</b>                                 |
| <b>D. Altura total</b>                    | <b>1.97 m</b>                                 |
| <b>E. Dimensiones de plataforma</b>       | <b>1.12 m x 2.50 m</b>                        |
| <b>F. Lateral extensible</b>              | <b>1.27 m</b>                                 |
| <b>G. Anchura total</b>                   | <b>1.17 m</b>                                 |
| <b>H. Longitud total</b>                  | <b>2.50 m</b>                                 |
| <b>I. Distancia entre ejes</b>            | <b>2.09 m</b>                                 |
| <b>J. Distancia al suelo</b>              | <b>0.13 m</b>                                 |
| <b>Capacidad<sup>1</sup></b>              | <b>320 kg</b>                                 |
| <b>Capacidad sobre el desplazable</b>     | <b>120 kg</b>                                 |
| <b>Velocidad de elevación/descenso</b>    | <b>50/60 sec.</b>                             |
| <b>Máxima altura de traslación</b>        | <b>9.68 m</b>                                 |
| <b>Peso total de la máquina</b>           | <b>2,870 kg</b>                               |
| <b>Máxima presión sobre el suelo</b>      | <b>6.90 kg/cm<sup>2</sup></b>                 |
| <b>Velocidad de traslación (recogida)</b> | <b>4.0 km/h</b>                               |
| <b>Velocidad de traslación (elevada)</b>  | <b>0.8 km/h</b>                               |
| <b>Pendiente superable</b>                | <b>25%</b>                                    |
| <b>Radio de giro (interno)</b>            | <b>Zero</b>                                   |
| <b>Radio de giro (externo)</b>            | <b>2.41 m</b>                                 |
| <b>Ruedas (macizas blancas)</b>           | <b>406 x 125</b>                              |
| <b>Frenos</b>                             | <b>Eléctricos, fricción automática</b>        |
| <b>Sistema de accionamiento</b>           | <b>24V eléctrico 6 kW</b>                     |
| <b>Baterías</b>                           | <b>4 x 6V 220 A/hr</b>                        |
| <b>Cargador</b>                           | <b>(120/240V - 50/60HZ) 20 Amp automático</b> |
| <b>Motor eléctrico</b>                    | <b>3 kW</b>                                   |
| <b>Sistema hidráulico</b>                 | <b>20.0 L</b>                                 |

<sup>1</sup> Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el interior.

