

# PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA GENIE GS-1432m ALTURA DE TRABAJO DE 6,30 METROS



## RESUMEN ESPECIFICACIONES

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Altura de trabajo 6.30 m.</b>            |
| <b>Hasta 227 kg de capacidad de carga.</b>  |
| <b>Cesta de acero de 1.40 x 0.78 m.</b>     |
| <b>Extensión de la plataforma 0.60 m.</b>   |
| <b>Neumáticos sólidos, no dejan marcas.</b> |



**GLOBEN**



**GLOBEN, S.L.**

C/ Germán Bernácer, 95  
Elche Parque Empresarial  
03203 **ELCHE** (Alicante)  
Apdo. de Correos 5154

Telf. 966 299 599 • [info@globen.es](mailto:info@globen.es)

[www.globen.es](http://www.globen.es)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensiones</b>                                              |                          |
| Altura de trabajo máx. – en interiores (1)                      | 6.30 m                   |
| Altura de trabajo máx. – en exteriores (1)                      | 5.66 m                   |
| A. Altura de la plataforma máx. – en interiores                 | 4.30 m                   |
| A. Altura de la plataforma máx – en exteriores                  | 3.66 m                   |
| B. Altura – replegada                                           | 0.77 m                   |
| C. Longitud de la cesta – exterior                              | 1.40 m                   |
| C. Longitud exterior de la cesta - extendida                    | 2.00 m                   |
| Extensión de cesta – longitud                                   | 0.60 m                   |
| D. Ancho de la plataforma - exterior                            | 0.78 m                   |
| Altura de las barandillas                                       | 1.10 m                   |
| Altura zócalo                                                   | 15 cm                    |
| E. Altura – replegada (barandillas fijas)                       | 1.88 m                   |
| F. Longitud – replegada                                         | 1.40 m                   |
| F. Longitud – replegada, extendida                              | 2.00 m                   |
| G. Ancho máquina                                                | 0.81 m                   |
| H. Distancia entre ejes                                         | 1.12 m                   |
| I. Altura libre sobre el suelo (centro) – antibaches replegados | 7 cm                     |
| I. Altura libre sobre el suelo (centro) antibaches desplegados  | 1.90 m                   |
| <b>Productividad</b>                                            |                          |
| Número máximo de personas en plataforma (int./ext.)**           | 2/1                      |
| Capacidad de carga máxima                                       | 227 kg                   |
| Capacidad de carga – extensión de plataforma extendida          | 113 kg                   |
| Altura de conducción                                            | 4.30 m                   |
| Velocidad de traslación – replegada                             | 4.0 km/h                 |
| Velocidad de traslación – elevada                               | 0.8 km/h                 |
| Pendiente superable – replegada (2)                             | 25%/ 14°                 |
| Radio de giro – int.                                            | 0/1.37 m                 |
| Velocidad de elevación / descenso                               | 19/20 sec                |
| Inclinación admitida (longitudinal/transversal)                 | 3° / 1.5                 |
| Neumáticos – no dejan marcas                                    | 25.4 x 7.62 cm           |
| <b>Potencia y transmisión</b>                                   |                          |
| Alimentación                                                    | 24 V DC (2 x 12 V 115Ah) |
| Capacidad del sistema hidráulico                                | 5,7 L                    |
| <b>Peso (3) y Presión sobre el suelo (4)</b>                    |                          |
| Peso                                                            | 900 kg                   |
| Peso máx. (con todas opciones)                                  | 936 kg                   |
| Carga neumático máx.                                            | 425 kg                   |
| Presión de contacto neumático                                   | 988 kPa                  |
| Presión sobre suelo ocupado                                     | 9.73 kPa                 |

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2m

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas



## Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC -  
Maquinaria (estándar armonizado  
EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad  
electromagnética); 2006/95/EC (Baja  
tensión)

