

# PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA GENIE GS-1932 ALTURA DE TRABAJO DE 7,79 METROS



## RESUMEN ESPÉCIFICACIONES

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la trabajo 7.79 m.</b>                                 |
| <b>Hasta 227 kg de capacidad de carga.</b>                          |
| <b>Cesta de acero de 1.64 x 0.75 m.</b>                             |
| <b>Extensión de la plataforma 0.91 m.</b>                           |
| <b>Potencia transmisión<br/>24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah).</b> |
| <b>Tracción en las ruedas delanteras.</b>                           |
| <b>Neumáticos sólidos, no dejan marcas.</b>                         |



**GLOBEN**

**GLOBEN, S.L.**  
C/Germán Bernácer 95  
Elche Parque Empresarial  
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)  
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100  
Fax 965 680 523 · [info@globen.es](mailto:info@globen.es)  
[www.globen.es](http://www.globen.es)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Dimensiones

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Altura de trabajo* máx.</b>                                 | <b>7.79 m</b> |
| <b>A. Altura de plataforma máx. (con sensor de sobrecarga)</b> | <b>5.79 m</b> |
| <b>B. Altura de la plataforma replegada</b>                    | <b>1.00 m</b> |
| <b>C. Longitud de la plataforma - exterior</b>                 | <b>1.63 m</b> |
| <b>- extendida</b>                                             | <b>2.54 m</b> |
| <b>Extensión de la plataforma</b>                              | <b>0.91 m</b> |
| <b>D. Ancho de la plataforma – exterior</b>                    | <b>0.74 m</b> |
| <b>Altura de las barandillas</b>                               | <b>1.10 m</b> |
| <b>Altura zócalo</b>                                           | <b>0.15 m</b> |
| <b>E. Altura – replegada: montadas con barandillas</b>         | <b>2.11 m</b> |
| <b>con barandillas abatibles</b>                               | <b>1.75 m</b> |
| <b>F. Longitud – replegada</b>                                 | <b>1.83 m</b> |
| <b>- extendida</b>                                             | <b>2.74 m</b> |
| <b>G. Ancho máquina</b>                                        | <b>81 cm</b>  |
| <b>H. Distancia entre ejes</b>                                 | <b>1.31 m</b> |
| <b>I. Altura libre sobre el suelo – centro máquina</b>         | <b>6 cm</b>   |
| <b>J. Altura libre sobre el suelo – anitbaches desplegados</b> | <b>2 cm</b>   |

## Productividad

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Número máximo de personas en plataforma (int./ext.)<sup>1</sup></b> | <b>2/1</b>                  |
| <b>Capacidad de carga</b>                                              | <b>227 kg</b>               |
| <b>Capacidad de carga – extensión de plataforma</b>                    | <b>113 kg</b>               |
| <b>Altura de conducción</b>                                            | <b>máxima</b>               |
| <b>Velocidad de traslación – replegada</b>                             | <b>4.0 km/h</b>             |
| <b>Velocidad de traslación – elevada</b>                               | <b>0.8 km/h</b>             |
| <b>Pendiente superable – replegada**</b>                               | <b>25%</b>                  |
| <b>Radio de giro – int.</b>                                            | <b>cero</b>                 |
| <b>Radio de giro – ext.</b>                                            | <b>1.55 m</b>               |
| <b>Velocidad de elevación / descenso</b>                               | <b>16 / 29 seg</b>          |
| <b>Mandos de control</b>                                               | <b>proporcionales</b>       |
| <b>Tracción</b>                                                        | <b>en ruedas delanteras</b> |
| <b>Multidiscos de freno</b>                                            | <b>en ruedas delanteras</b> |
| <b>Neumáticos – no dejan marcas</b>                                    | <b>30 x 11 x 20 cm</b>      |

## Potencia y transmisión

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Alimentación</b>                     | <b>24 V DC (4 baterías 6V 225 Ah)</b> |
| <b>Capacidad del sistema hidráulico</b> | <b>14,2 L</b>                         |

## Niveles de ruido y vibración

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nivel de presión sonora (suelo)</b>      | <b>&lt;70 dBA</b>              |
| <b>Nivel de presión sonora (plataforma)</b> | <b>&lt;70 dBA</b>              |
| <b>Vibración</b>                            | <b>&lt;2.5 m/s<sup>2</sup></b> |

## Peso

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la maquina en la etiqueta de serie).

**1.503 kg**

## Cumplimiento normativo

<sup>1</sup> Sólo uso interior para la serie 30'

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

\*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes.

\*\*\* El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);  
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

