

PLATAFORMA DE TIJERA

ELÉCTRICA GENIE 1932M 7,55M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Mayor productividad gracias a su plataforma extensible y controles proporcionales

Altura de trabajo **7,55 m**

Anchura total **0,81 m**

Capacidad máxima de carga **227 kg**

Extensión de plataforma **0,60 m**

Alimentación eléctrica de 24 V con cero emisiones y funcionamiento silencioso

Tracción E-Drive para una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

Diseño compacto que facilita el acceso por puertas estándar y pasillos estrechos

Neumáticos sólidos que no dejan marcas sobre el pavimento



GLOBEN

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es



GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA GENIE 1932M ALTURA DE TRABAJO 7,55M

GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA GENIE 1932M ALTURA DE TRABAJO 7,55M

Característica	Valor
Altura de trabajo máxima (interior)	7,55 m
Altura de trabajo máxima (exterior)	6,57 m
A. Altura máxima de plataforma (interior)	5,55 m
A. Altura máxima de plataforma (exterior)	4,57 m
B. Altura replegada	0,87 m
C. Longitud de la cesta (exterior)	1,40 m
C. Longitud exterior de la cesta extendida	2,00 m
Extensión de la plataforma	0,60 m
D. Ancho de la plataforma (exterior)	0,78 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Altura del zócalo	0,15 m
E. Altura replegada (barandillas fijas)	1,97 m
F. Longitud replegada	1,40 m
Longitud extendida	2,00 m
G. Anchura total	0,81 m
H. Distancia entre ejes	1,12 m
I. Altura libre al suelo (antibaches replegados)	0,07 m
I. Altura libre al suelo (antibaches desplegados)	0,019 m
Número máximo de personas (int./ext.)	2 / 1
Capacidad máxima de carga	227 kg
Capacidad de carga en extensión	113 kg
Altura máxima de conducción	5,55 m
Velocidad de traslación (replegada)	4,0 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0,8 km/h
Pendiente superable	25% / 14°
Radio de giro (interior)	0 m
Radio de giro (exterior)	1,37 m
Velocidad de elevación	26 s
Velocidad de descenso	20 s
Inclinación admisible	3° / 1,5°
Neumáticos	25,4 x 7,62 cm antihuella
Sistema eléctrico	24 V DC
Baterías	2 x 12 V AGM (132 Ah o 150 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	5,7 L
Peso total de la máquina	1.179 kg
Peso máximo con opciones	1.216 kg
Nivel de presión sonora	< 70 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA GENIE 1932M ALTURA DE TRABAJO 7,55M

