

PLATAFORMA ARTICULADA

TIJERA DIÉSEL GENIE GS4069RT 14M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de trabajo hasta 14,30 m
Capacidad máxima de carga 363 kg
Plataforma de trabajo de 2,79 x 1,60 m
Extensión de plataforma de 1,52 m
Tracción permanente a las 4 ruedas
Motor diésel de alto rendimiento para trabajos exigentes
Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
Excelente rendimiento en terrenos irregulares
Amplia superficie de trabajo para operarios y herramientas
Ideal para construcción, mantenimiento industrial y obra civil



GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154-03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es



Característica	Valor
Altura de trabajo máxima	14,30 m
A. Altura máxima de plataforma	12,30 m
B. Altura replegada	1,65 m
C. Longitud de plataforma	2,79 m
Longitud de plataforma extendida	4,32 m
Extensión de plataforma	1,52 m
D. Anchura de plataforma	1,60 m
Altura del zócalo	0,15 m
E. Altura replegada (barandillas abatibles)	2,74 m
Altura replegada (barandillas abatidas)	2,08 m
F. Longitud replegada	3,12 m
Longitud extendida	4,50 m
Longitud con estabilizadores	3,76 m
G. Anchura total	1,75 m
H. Distancia entre ejes	2,29 m
I. Altura libre al suelo	0,24 m
Número máximo de personas (int./ext.)	3 / 2
Capacidad máxima de carga	363 kg
Capacidad en extensión	136 kg
Altura máxima de conducción	12,30 m
Velocidad de traslación (replegada)	5,6 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0,5 km/h
Pendiente superable	35%
Radio de giro (interno)	2,11 m
Radio de giro (externo)	4,60 m
Velocidad de elevación	61 s
Velocidad de descenso	43 s
Inclinación admisible	3° / 2°
Nivelación máxima estabilizadores	5,3° / 11,7°
Neumáticos todoterreno	30 x 66 cm
Alimentación	Diésel
Depósito de combustible	37,9 L
Capacidad depósito hidráulico	75,7 L
Peso operativo	4.714 kg
Peso con estabilizadores	5.074 kg
Carga máxima por neumático	1.729 kg
Presión de contacto neumático	654 kPa
Presión sobre suelo ocupado	10,24 kPa
Nivel de presión sonora (suelo)	92,1 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	81,5 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

