

PLATAFORMA ARTICULADA TIJERA DIÉSEL GENIE GS4390 15M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de trabajo hasta 15,11 m
Capacidad máxima de carga 680 kg
Plataforma de trabajo de 3,98 x 1,83 m
Doble extensión de plataforma para mayor alcance
Tracción permanente a las 4 ruedas
Eje oscilante para una mejor adaptación al terreno
Motor diésel de alto rendimiento
Capacidad para hasta 7 operarios
Excelente estabilidad en terrenos irregulares
Ideal para construcción, mantenimiento industrial y montajes de gran tamaño



GLOBEN

GLOBEN, S.L.
C/Germán Bernácer 95
Elche Parque Empresarial
Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)
Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100
Fax 965 680 523 · info@globen.es
www.globen.es



GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA ARTICULADA TIJERA DIÉSEL GENIE GS4390 15M

Característica	Valor
Altura de trabajo máxima	15,11 m
A. Altura máxima de plataforma	13,11 m
B. Altura de plataforma replegada	1,80 m
C. Longitud de plataforma	3,98 m
Longitud de plataforma con extensión simple	5,34 m
D. Longitud de plataforma con doble extensión	6,57 m
E. Extensión delantera	1,52 m
F. Extensión trasera	1,22 m
G. Anchura de plataforma	1,83 m
H. Altura replegada (barandillas abatibles)	2,93 m
Altura replegada (barandillas abatidas)	2,25 m
I. Longitud replegada (extensión simple)	3,94 m
Longitud replegada (doble extensión)	3,98 m
Longitud con estabilizadores	4,88 m
Longitud extendida (extensión simple)	5,40 m
Longitud extendida (doble extensión)	6,57 m
J. Anchura total	2,34 m
K. Distancia entre ejes	2,84 m
L. Altura libre al suelo	0,36 m
Número máximo de personas (int./ext.)	7 / 7
Capacidad máxima de carga	680 kg
Capacidad en extensiones	227 kg
Altura máxima de conducción	13,11 m
Velocidad de traslación (replegada)	8 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	1,1 km/h
Pendiente superable	50%
Radio de giro (interno)	2,16 m
Radio de giro (externo)	5,33 m
Velocidad de elevación	45 s
Velocidad de descenso	39 s
Nivelación máxima estabilizadores	7° / 12°
Neumáticos todoterreno	30 x 84 cm
Alimentación	Diésel
Depósito de combustible	75,7 L
Capacidad depósito hidráulico	113,6 L
Peso operativo	5.849 kg
Peso con estabilizadores	6.628 kg
Carga máxima por neumático	2.142 kg
Presión de contacto neumático	794 kPa
Presión sobre suelo ocupado	7,98 kPa
Nivel sonoro en suelo	< 88 dBA
Nivel sonoro en plataforma	< 78 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

