

PLATAFORMA DE TIJERA

DIÉSEL GENIE GS5390 18M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Altura de trabajo	18,15 m
Altura de plataforma	16,15 m
Capacidad de carga	680 kg
Tracción	4x4
Motor	Diésel Deutz 49 CV
Anchura total	2,34 m
Longitud replegada	4,88 m
Peso operativo	7.515 kg



GLOBEN

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es



Característica	Valor
Altura de trabajo máxima	18,15 m
Altura máxima de plataforma	16,15 m
Altura plataforma replegada	2,02 m
Longitud de plataforma	3,98 m
Longitud máxima con doble extensión	6,57 m
Anchura plataforma	1,83 m
Altura replegada (barandillas abatibles)	3,15 m
Altura replegada (barandillas abatidas)	2,47 m
Longitud replegada con estabilizadores	4,88 m
Anchura total	2,34 m
Distancia entre ejes	2,84 m
Altura libre al suelo	0,36 m
Capacidad máxima de carga	680 kg
Capacidad en extensión	227 kg
Número máximo de personas	4 interior / 4 exterior
Altura máxima de conducción	10,06 m
Velocidad de traslación replegada	8 km/h
Velocidad de traslación elevada	1,1 km/h
Pendiente superable	40 %
Radio de giro interior/exterior	2,16 m / 5,33 m
Tiempo elevación/descenso	60 s / 49 s
Nivelación estabilizadores	7° / 12°
Neumáticos	30 × 84 cm
Depósito combustible	75,7 L
Depósito hidráulico	113,6 L
Peso operativo	7.515 kg

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

